

PIN ASSIGNMENT

HDMI 19M(D)	HDMI 19M(D)	
3	3	TMDS Data2+
5	5	TMDS Data2−
4	4	TMDS Data2 Shield
6	6	TMDS Data1+
8	8	TMDS Data1−
7	7	TMDS Data1 Shield
9	9	TMDS Data0+
11	11	TMDS Data0−
10	10	TMDS Data0 Shield
12	12	TMDS Clock+
14	14	TMDS Clock−
13	13	TMDS Clock Shield

PIN ASSIGNMENT

HDMI 19M(D)	HDMI 19M(D)	
15	15	CEC
17	17	SCL
18	18	SDA
19	19	+5V Power
2	2	Utility
1	1	Hot Pulg detect
16	16	DDC/CEC Ground
Braid Shell	Shell	



ROHS Compliant

NO	Descriptron	Q'TY	Unit
4	65P Black PVC		
3	HDMI AF,BLACK INSULATION,SHELL 3U" GOLD PLATED WITH SOLDER(P/N YQT-HDM3)		
2	HDMI AM,BLACK INSULATION,SHELL 3U" GOLD PLATED WITH SOLDER(P/N YQT-HDF3)		
1	(1P*30AWG+D+AL)*5C+4C*30AWG+AL+D+B OD5.5 L=12in Black		

www.USBFireWire.com

Tolerance, Unless Otherwise Specified	
UP TO 5	±0.2
ABOVE 5 —30	±0.3
ABOVE 30—50	±0.4
ABOVE 50	±0.5
ANGLE	±3°

DRAW:		TITLE	HDMI DF TO DM		
CHEDKED:		PART NO.	RR-7L-7F-XXG		
APPROVED:		DRAW NO.			
DATE	2012-9-18	SCALE	1:1	UNIT	mm